

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## RosarioSIS Student Information System

RosarioSIS est une application web qui dépend d'un serveur web, du langage de script PHP et d'un serveur de base de données PostgreSQL ou MySQL/MariaDB.

Pour que RosarioSIS fonctionne, vous devrez d'abord avoir votre serveur web, PostgreSQL (ou MySQL/MariaDB) et PHP (extensions `pgsql`, `mysqli`, `gettext`, `intl`, `mbstring`, `gd`, `curl`, `xml` & `zip` incluses) en état de marche. L'installation et la configuration des ces derniers varie selon votre système d'exploitation aussi ne seront-elles pas couvertes ici.

RosarioSIS a été testé sur:

- Windows 10 x86 avec Apache 2.4.16, Postgres 9.3.6, et PHP 7.1.18
- macOS Monterey avec Apache 2.4.54, Postgres 14.4, et PHP 8.0.21
- Ubuntu 22.04 avec Apache 2.4.52, MariaDB 10.6.12, et PHP 5.6.40
- Ubuntu 22.04 avec Apache 2.4.57, Postgres 14.9, et PHP 8.1.2
- Debian Bullseye avec Apache 2.4.54, Postgres 13.7, MariaDB 10.5.15, et PHP 8.2.6
- Hébergement mutualisé avec cPanel, nginx, Postgres 9.2, et PHP 7.2
- à travers Mozilla Firefox et Google Chrome
- à travers BrowserStack pour la compatibilité navigateurs (incompatible avec Internet Explorer)

Minimum requis: **PHP 5.5.9** & **PostgreSQL 8.4** ou **MySQL 5.6**/MariaDB

Instructions d'installation pour:

- **Windows**
- **Mac** (en anglais)
- **cPanel** (en anglais)
- **Softaculous** (en anglais)
- **Docker** (en anglais)
- **Ubuntu** (ou n'importe quelle distribution Linux basée sur Debian), voir ci-dessous

## Installer le paquet

Décompressez l'archive de RosarioSIS, ou bien clonez le dépôt avec git dans un répertoire accessible depuis le navigateur. Éditez le fichier `config.inc.sample.php` afin de régler les variables de configuration et renommez-le `config.inc.php`.

- `$DatabaseType` Type du serveur de base de données: `mysql` ou `postgresql`.
- `$DatabaseServer` Nom de l'hôte ou IP du serveur de base de données.
- `$DatabaseUsername` Nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données.
- `$DatabasePassword` Mot de passe pour se connecter à la base de données.
- `$DatabaseName` Nom de la base de données.
- `$DatabaseDumpPath` Chemin complet vers l'utilitaire d'export de base de donnée, `pg_dump` (PostgreSQL) ou `mysqldump` (MySQL).
- `$wkhtmltopdfPath` Chemin complet vers l'utilitaire de génération de PDF, `wkhtmltopdf`.
- `$DefaultYear` Année scolaire par défaut. Ne changer qu'après avoir lancé le programme *Report Final*.
- `$RosarioNotifyAddress` Adresse email pour les notifications (nouvel administrateur, nouvel élève / utilisateur, nouvelle inscription).
- `$RosarioLocales` Liste des codes de langues séparées par des virgules. Voir le dossier `locale/` pour les codes disponibles.

### Variables optionnelles

- `$DatabasePort` Numéro du port pour accéder au serveur de base de données. Défaut : 5432 pour PostgreSQL et 3306 pour MySQL.
- `$RosarioPath` Chemin complet vers l'installation de RosarioSIS.
- `$StudentPicturesPath` Chemin vers les photos des élèves.
- `$UserPicturesPath` Chemin vers les photos des utilisateurs.
- `$PortalNotesFilesPath` Chemin vers les fichiers joints des notes du portail.
- `$AssignmentsFilesPath` Chemin vers les fichiers des devoirs des élèves.
- `$FS_IconsPath` Chemin vers les icônes de la cantine.
- `$FileUploadsPath` Chemin vers les fichiers uploadés.

- `$LocalePath` Chemin vers les packs de langue. Redémarrer Apache après modification.
- `$PNGQuantPath` Chemin vers [PNGQuant](#) (compression des images PNG).
- `$RosarioErrorsAddress` Adresse email pour les erreurs (PHP fatal, base de donnée, tentatives de piratage).
- `$Timezone` Fuseau horaire utilisé par les fonctions de date/heure. [Liste des Fuseaux Horaires Supportés](#).
- `$ETagCache` Passer à `false` pour désactiver le [cache ETag](#) et le cache de session "privée". Voir [Sessions et sécurité](#).
- `define( 'ROSARIO_POST_MAX_SIZE_LIMIT', 16 * 1024 * 1024 );` Limiter la taille de `$_POST` (16MB par défaut). Détails [ici](#).
- `define( 'ROSARIO_DEBUG', true );` Mode debug activé.
- `define( 'ROSARIO_DISABLE_ADDON_UPLOAD', true );` Désactiver l'upload de compléments (modules et plugins).
- `define( 'ROSARIO_DISABLE_ADDON_DELETE', true );` Désactiver la possibilité de supprimer les compléments (modules & plugins).

## Créer la base de données

Vous êtes maintenant prêt pour configurer la base de données de RosarioSIS. Si vous avez accès à l'invite de commande sur votre serveur, ouvrez une fenêtre de terminal et suivez ces instructions.

Les instructions suivantes sont pour **PostgreSQL** (voir plus bas pour MySQL) :

1. Connectez-vous à PostgreSQL avec l'utilisateur postgres :

```
server$ sudo -u postgres psql
```

2. Créez l'utilisateur rosariosis :

```
postgres=# CREATE USER rosariosis_user WITH PASSWORD 'rosariosis_user_password';
```

3. Créez la base de données rosariosis :

```
postgres=# CREATE DATABASE rosariosis_db WITH ENCODING 'UTF8' OWNER rosariosis_user;
```

4. Déconnexion de PostgreSQL :

```
postgres=# \q
```

Aussi, vous devrez peut-être éditer le fichier [pg\\_hba.conf](#) afin d'autoriser la connexion d'utilisateur par mot de passe (md5) :

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all md5
```

---

Les instructions suivantes sont pour **MySQL** (RosarioSIS version 10 et supérieur) :

1. Connectez-vous à MySQL avec l'utilisateur root :

```
server$ sudo mysql
```

ou bien

```
server$ mysql -u root -p
```

2. Permettre la création de fonctions :

```
mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators=1;
```

3. Créez l'utilisateur rosariosis :

```
mysql> CREATE USER 'rosariosis_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'rosariosis_user_password';
```

4. Créez la base de données rosariosis :

```
mysql> CREATE DATABASE rosariosis_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON rosariosis_db.* TO 'rosariosis_user'@'localhost';
```

5. Déconnexion de MySQL :

```
mysql> \q
```

## Installer la base de données

Pour installer la base de données, pointez votre navigateur sur: [http://votredomaine.com/REPertoire\\_DINSTALLATION/InstallDatabase.php](http://votredomaine.com/REPertoire_DINSTALLATION/InstallDatabase.php)

C'est tout!... maintenant, pointez votre navigateur sur: [http://votredomaine.com/REPertoire\\_DINSTALLATION/index.php](http://votredomaine.com/REPertoire_DINSTALLATION/index.php)

et connectez-vous avec le nom d'utilisateur 'admin' et le mot de passe 'admin'. Avec cet utilisateur, vous pourrez créer de nouveaux utilisateurs, et modifier ou supprimer les trois utilisateurs type.

## Problèmes

Afin de vous aider à identifier les problèmes, pointez votre navigateur sur: [http://votredomaine.com/REPertoire\\_DINSTALLATION/diagnostic.php](http://votredomaine.com/REPertoire_DINSTALLATION/diagnostic.php)

# Extensions PHP

Instructions d'installation pour Ubuntu 22.04:

```
server$ sudo apt-get install php-pgsql php-mysql php-intl php-mbstring php-gd php-curl php-xml php-zip
```

## php.ini

Configuration de PHP recommandée. Editez le fichier `php.ini` comme suit:

```
; Maximum time in seconds a PHP script is allowed to run
max_execution_time = 240
```

```
; Maximum accepted input variables ($_GET, $_POST)
; 4000 allows submitting lists of up to 1000 elements, each with multiple inputs
max_input_vars = 4000
```

```
; Maximum memory (RAM) allocated to a PHP script
memory_limit = 512M
```

```
; Session timeout: 1 hour
session.gc_maxlifetime = 3600
```

```
; Maximum allowed size for uploaded files
upload_max_filesize = 50M
```

```
; Must be greater than or equal to upload_max_filesize
post_max_size = 51M
```

Redémarrer PHP et Apache.

## Autres langues

Instructions d'installation pour Ubuntu 22.04 et la locale *Espagnol*:

```
server$ sudo apt-get install language-pack-es
```

Ensuite redémarrez le serveur.

## wkhtmltopdf

Instructions d'installation pour Ubuntu 22.04 (jammy):

```
server$ wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
server$ sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
```

Définir le chemin dans le fichier `config.inc.php` :

```
$wkhtmltopdfPath = '/usr/local/bin/wkhtmltopdf';
```

## Envoi d'email

Instructions d'installation pour Ubuntu 22.04. Activer la fonction `mail()` de PHP:

```
server$ sudo apt-get install sendmail
```

## Configuration additionnelle

[Guide de Configuration Rapide](#)

[Sécuriser RosarioSIS](#)